

MARTILLOS HIDRÁULICOS

SERIE HIDRÁULICA



MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Correo electrónico:

ventas@maquiamarillas.com

Teléfonos:

+57 3142968359

+57 3142979522



SHANHUANG

Especificaciones técnicas

WYB-45

Modelo	Unidad	WYB45S	WYB45T	WYB45D
Excavadora Aplicable	ton	1.2-3	0.8-3	0.8-3
Peso del Cuerpo Principal	kg	131	131	131
Flujo de aceite Requerido	l/min	20-30	20-30	20-30
Configuración de Presión	bar	150	150	150
Presión de Operamiento	bar	80-100	80-100	80-100
Médida de impacto	bpm	600-1200	600-1200	600-1200
Diámetro de la herramienta	mm	45	45	45
Energía de impacto	Kg·m	30	30	30

WYB-53

Modelo	Unidad	WYB53S	WYB53T	WYB53D
Excavadora Aplicable	ton	2.5-4.5	1.0-3.5	1.0-3.5
Peso del Cuerpo Principal	kg	174	174	174
Flujo de aceite Requerido	l/min	20-50	20-50	20-50
Configuración de Presión	bar	150	150	150
Presión de Operamiento	bar	90-120	90-120	90-120
Médida de impacto	bpm	500-1000	500-1000	500-1000
Diámetro de la herramienta	mm	53	53	53
Energía de impacto	Kg·m	33	33	33

WYB-68

Model	Unit	WYB68S	WYB68T	WYB68D
Excavadora Aplicable	ton	4-7	4-7	4-7
Peso Bruto	kg	395	275	250
Peso del Cuerpo Principal	kg	151	151	151
Flujo de Aceite Requerido	l/min	40-70	40-70	40-70
Configuración de Presión	bar	170	170	170
Presión de Operamiento	bar	110-140	110-140	110-140
Médida de impacto	bpm	500-900	500-900	500-900
Herramienta	Diámetro	mm	68	68
	Altura	mm	700	700
Energía de impacto	Kg l-m	70	70	70

WYB-75

Model	Unit	WYB75S	WYB75T	WYB75D
Excavadora Aplicable	ton	6-9	6-9	6-9
Peso Bruto	kg	375	295	380
Peso del Cuerpo Principal	kg	210	210	210
Flujo de Aceite Requerido	l/min	50-90	50-90	50-90
Configuración de Presión	bar	180	180	180
Presión de Operamiento	bar	120-150	120-150	120-150
Médida de impacto	bpm	400-800	400-800	400-800
Herramienta	Diámetro	mm	75	75
	Altura	mm	750	750
Energía de impacto	Kg l-m	92	92	92

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos pueden incluir opciones. El color y apariencia del producto puede diferir al mostrado.

WYB-100

Model		Unit	WYB100S	WYB100T	WYB100D
Excavadora Aplicable		ton	11-15	11-15	11-15
Peso Bruto		kg	861	795	756
Peso del Cuerpo Principal		kg	471	471	471
Flujo de Aceite Requerido		l/min	80-110	80-110	80-110
Configuración de Presión		bar	210	210	210
Presión de Operamiento		bar	150-170	150-170	150-170
Médida de impacto		bpm	350-700	350-700	350-700
Herramienta	Diámetro	mm	100	100	100
	Altura	mm	1000	1000	1000
Energía de impacto		Kg l-m	214	214	214

WYB-140

Model		Unit	WYB140S	WYB140T	WYB140D
Excavadora Aplicable		ton	20-26	20-26	20-26
Peso Bruto		kg	1825	1780	1770
Peso del Cuerpo Principal		kg	911	911	911
Flujo de Aceite Requerido		l/min	120-180	120-180	120-180
Configuración de Presión		bar	220	220	220
Presión de Operamiento		bar	160-180	160-180	160-180
Médida de impacto		bpm	350-500	350-500	350-500
Herramienta	Diámetro	mm	140	140	140
	Altura	mm	1300	1300	1300
Energía de impacto		Kg l-m	429	429	429

WYB-135

Model		Unit	WYB135S	WYB135T	WYB135D
Excavadora Aplicable		ton	18-21	18-21	18-21
Peso Bruto		kg	1500	1450	1350
Peso del Cuerpo Principal		kg	754	754	754
Flujo de Aceite Requerido		l/min	100-150	100-150	100-150
Configuración de Presión		bar	230	230	230
Presión de Operamiento		bar	160-180	160-180	160-180
Médida de impacto		bpm	350-600	350-600	350-600
Herramienta	Diámetro	mm	135	135	135
	Altura	mm	1200	1200	1200
Energía de impacto		Kg l-m	363	363	363

WYB-155

Model		Unit	WYB155S	WYB155T	WYB155D
Excavadora Aplicable		ton	28-35	20-26	20-26
Peso Bruto		kg	2635	2700	2440
Peso del Cuerpo Principal		kg	1283	1283	1283
Flujo de Aceite Requerido		l/min	180-240	180-240	180-240
Configuración de Presión		bar	240	240	240
Presión de Operamiento		bar	160-180	160-180	160-180
Médida de impacto		bpm	350-450	350-450	350-450
Herramienta	Diámetro	mm	155	155	155
	Altura	mm	1500	1500	1500
Energía de impacto		Kg l-m	663	663	663

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos pueden incluir opciones. El color y apariencia del producto puede diferir al mostrado.

WYB-165

Model		Unit	WYB165S	WYB165T	WYB165D
Excavadora Aplicable		ton	30-40	30-40	30-40
Peso Bruto		kg	2850	2995	2501
Peso del Cuerpo Principal		kg	1443	1443	1443
Flujo de Aceite Requerido		l/min	200-260	200-260	200-260
Configuración de Presión		bar	240	240	240
Presión de Operamiento		bar	160-180	160-180	160-180
Médida de impacto		bpm	250-400	250-400	250-400
Herramienta	Diámetro	mm	165	165	165
	Altura	mm	1600	1600	1600
Energía de impacto		Kg l-m	918	918	918

WYB-185

Model		Unit	WYB185S	WYB185T	WYB185D
Excavadora Aplicable		ton	55-70	55-70	55-70
Peso Bruto		kg	4860	4820	4630
Peso del Cuerpo Principal		kg	2214	2214	2214
Flujo de Aceite Requerido		l/min	280-350	280-350	280-350
Configuración de Presión		bar	240-260	240-260	240-260
Presión de Operamiento		bar	180-210	180-210	180-210
Médida de impacto		bpm	150-350	150-350	150-350
Herramienta	Diámetro	mm	185	185	185
	Altura	mm	1800	1800	1800
Energía de impacto		Kg l-m	1656	1656	1656

WYB-175

Model		Unit	WYB175S	WYB175T	WYB175D
Excavadora Aplicable		ton	40-55	40-55	40-55
Peso Bruto		kg	3990	4100	3788
Peso del Cuerpo Principal		kg	1924	1924	1924
Flujo de Aceite Requerido		l/min	210-290	210-290	210-290
Configuración de Presión		bar	240	240	240
Presión de Operamiento		bar	160-190	160-190	160-190
Médida de impacto		bpm	200-350	200-350	200-350
Herramienta	Diámetro	mm	175	175	175
	Altura	mm	1600	1600	1600
Energía de impacto		Kg l-m	1224	1224	1224

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos pueden incluir opciones. El color y apariencia del producto puede diferir al mostrado.

PESO DE TRABAJO Y EXCAVADORA APLICABLE

WYB	DOOSAN	HYUNDAI	VOLVO	CAT	KOBELCO	KOMATSU	HITACHI	CASE	SUMITOMO	LIEBHERE	JCB	SANY	LIUGONG
WYB45 (1.2-3Tons)	DX15 DX18 DX27Z S030P SL030	R17Z-9A R25Z-9A R25Z-9AK R27Z-9 R30Z-9AK	EC14 EC15 EC20 EC25 ECR38	301.4C 301.7D 302.4D 302.7D CR		PC15 PC18MR-3 PC20-2	ZX18U-2 ZX22U-2 EX30-2	CX15B CX17B CX18B CX20B CX22B CX25 CX27B			18Z-1 19C-1 8020 CTS 8025 ZTS 8026 CTS	SY16C	
WYB53 (2.5-3.5Tons)	HD35 SL030 SL035 MX331 DX27Z DX30Z	R25Z-9A R25Z-9AK R27Z-9 R30Z-9AK R35Z-9"	EC25 EC30 EC35 ECR38	302.7D CR		PC20-2 PC27R-8 PC30-1 PC30R-8	ZX22U-2 ZX27U-3 EX30-2 ZX30U-2	CX20B CX22B CX25 CX27B CX31B			8025 ZTS 8026 CTS 8030 ZTS		
WYB68 (3-5Tons)	MX331	ROBEX35 ROBEX36	EC45	246 248 262	SK30 SK35 SK45 SK050	PC30 PE35	EX34	845, CX35 1845, 70XT 75XT 85XT			ROBOTT190		CLG907
WYB75 (4-9Tons)	DH55GOLD DH60,DH70 DH80GOLD	ROBEX55 ROBEX55W ROBEX75 ROBEX80	EC55 EC60 EC55B	416,420 426,428 430,438 E70B,5080 252,262 304CR,305CR 307	SK45 SK050 SK60 SK70 SK80	PC40,PC45 PC50,PC60 PC75,PW75 PC80,PC90	EX40U,EA45 EX50UE50(e) EX58,EX60 UH02	90XT,95XT CX50,550, 580,590, 680CK,CK62	SH75X-3 SH75XU	L506/507/ 508/509/ 512/514	ZL70	SY55 SY60C	
WY100 (11-15Tons)	DH150 DH150W	ROBEX95W ROBEX110 ROBEX130W ROBEX140 ROBEX160	EC130,EW130 EC140,EW140 EW646,L60E L70E	E110B,205 206,311,312, 314,515, 206BFT, 212BFT	SK100 SK115 SK120 SK135 SK150	PC100 PW110 PC120 PC128 PC130 PW130	EX100,CX130 EW120,EX130 EX135,UH051 UH053,UH061 UH063 ZAXIS120	WX120,CX130 CX135,588P 788F,880, 888 9010 9020	SH120-3 SH125X-3	A900,R900 A/R901,R308 A310,A312 A314	JS130 JS145 JS150 JS160	SY135	CLG915C

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos pueden incluir opciones. El color y apariencia del producto puede diferir al mostrado.

PESO DE TRABAJO Y EXCAVADORA APLICABLE

WYB	DOOSAN	HYUNDAI	VOLVO	CAT	KOBELCO	KOMATSU	HITACHI	CASE	SUMITOMO	LIEBHERR	JCB	SANY	LIUGONG	
WY135 (18-26Tons)	DH215,DH200 DH220,DH225 DH258,DX225 DH210W	ROBEX200W ROBEX200 ROBEX220 ROBEX250	EC200 EC210B EC230 EC240B EW230	215,219,224 225,318,320 321,322 E/EL180, E/EL240 517,527,545	SK200,SK210 SK220,SK230 SK235,ED180 ED190,K220 K907,K909	PC180,PC200 PC210,PC220 PC228,PC230 PC240	EX200,EX210 EX220,EX225 EX230, H801/803 UH09(e) UH073,UH103 ZAXIS200 ZAXIS230	CX180,CX210 CV225,CX240 WX170,WX220 CX188FG,9030 9040,	SH200-3 SH220-3 SH225-3	A/R904 A/R912 A/R914 A/R921 A/R922 A/R932 A924 R941 R924	JS200 JS210 JS240	SY200C SY205C-8 SY210C SY215C-8 SY230C	CLG925 CLG923 CLG200 CLG210 CLG220 CLG922	
WY140 (20-26Tons)	DH300 DH350 DX300	ROBEX280 ROBEX290	EC280 EC290 EC300	229,229D E/EL300	SK270 SK290 SK300	PC250 PC270 PC280 PC300	EX270 EX300 UH121 ZAXIS270	CX290	SH300LC-3 SH300-3	A/R942LIT A/R934 R924 R932LIT				
WY155 (27-35Tons)	DH300 DH350 DH300	ROBEX280 ROBEX300 ROBEX320 ROBEX330	EC280 EC290 EC300	229,325 E/EL300 229D,231 330	SK270 SK290 SK300 SK320 SK330 K300 K912	PC270 PC280 PC300 PC350	EX270 EX280 UH121 UH123 UH143 EX300 EX350 ZAXIS270 ZAXIS330	9045B CX240 CX290 CX1288 6050 9050B CX330 CX1188FG	SH350HD-3	R944,R952 R954,R961 R962	JS330	SY310C SY330C		
WY165 (34-47Tons)	DH350 DH420	ROBEX360 ROBEX420 ROBEX450	EC360 EC390 EC420 EC450 EC460B	235 330BL/CL 345BL	SK400 K400 K914 K916	PC360 PC400 PC450	EX370 EX400 EX450 UH171 UH181	CX350 CX440 CX1288FG 170C 2200B 9060	SH450HD-3	A944 R962LIT R964 R974	JS460	SY360C SY420C		
WY175 (40-55Tons)	DH500	ROBEX500	EC620 EC650 EC700B	50ME 245,345 350,365	SK480 SK600	PC600 PC650 PC750	UH120 UH20 EX550 EX600 EX700							
WYB185 (55-70Tons)		R520LC-9S FS	EC700BLC EC700CL			PC650L PC8000-6	ZX650H ZX670LCR-3 ZX690LCH-5A	CX500C CX700B	SH700LHD-5	R950 DL R954 C R956 L R960 SME R966 L		SY700H	CLG970E	

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos pueden incluir opciones. El color y apariencia del producto puede diferir al mostrado.